

# WindFree™ Elite

A+++ / A+++

SmartThings

Bixby

rodi s Google Assistant

amazon alexa



SENZOR POKRETA

- Opcija WindFree™ neutralizira izravni propuh zahvaljujući 23.000 mikro rupica
- Funkcija **umjetne inteligencije (AI)** analizira i pamti korisnikov način korištenja jedinice te automatski koristi način rada koji je najprikladniji trenutnoj situaciji uzimajući pri tome u obzir unutarnju i vanjsku temperaturu, željenu temperaturu te vrijeme rada.
- **Integrirani Wi-Fi:** daljinsko upravljanje moguće je zahvaljujući aplikaciji SmartThings, koja omogućuje kontrolu nad Samsung i ostalim kompatibilnim uređajima
- Unutarnje jedinice su kompatibilne s vanjskim multisplit jedinicama



WindFree™



UPRAVLJANJE GLASOM<sup>1</sup>



TIHI RAD 16 dBA



TRI-CARE FILTER<sup>2</sup>



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER BOOST KOMPRESOR



JEDNOSTAVNA UGRADNJA I ODRŽAVANJE



NASA PROTOKOL

Energetska učinkovitost		Set	AR09TXCAAWKNEU AR09TXCAAWKXEU	AR12TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKXEU	
Rashladni učin	Min/Max	kw	0,9 / 3,6	0,9 / 4,8	
Učin grijanja	Min/Max	kw	0,8 / 7,1	0,8 / 7,3	
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom	0,54	0,885	
	Grijanje	Nom	0,675	0,94	
Sezonska učinkovitost u skladu sa EN14825	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A+++		
		Pdesign <sub>c</sub>	kw	2,5	3,5
		SEER		8,8	8,5
	Grijanje	Godišnja potrošnja energije	kWh	99	144
		Oznaka energetske učinkovitosti		A+++	
		Pdesign <sub>h</sub>	kw	2,3	2,4
	Godišnja potrošnja energije	kWh	631	659	

Tehnički podaci		Unutrašnja jedinica	AR09TXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKNEU
EAN/UPC			8806090235016	8806090197598
Dimenzije		Širina*visina*dubina	mm	
			889 x 299 x 215	
Filter zraka	Vrsta	Easy filter +	Promjenjivi/perivi	
Filter zraka	Vrsta	Tri-Care filter	Promjenjivi/perivi	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	38 / 16
	Grijanje	Visoki/Tihi način rada	dBA	40 / 16

Tehnički podaci		Vanjska jedinica	AR09TXCAAWKXEU	AR12TXCAAWKXEU
EAN/UPC			8806090235023	8806090197604
Dimenzije		Širina*visina*dubina	mm	
			790*548*285	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje		dBA	45
	Grijanje		dBA	45
Radno područje	Hlađenje		°CDB	-10~46
	Grijanje		°CWB	-15~24
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP	Punjenje:	kg/TCO <sub>2e</sub>	R32 / 0,965 / 0,65
Instalacijski limiti	Duljina cijevi	OU-IU Max/bez dopune	m	15/5
	Visinska razlika	IU-OU Max	m	8
*Za duljine cijevi veće od 5 metara, obavezno dodati 15g plina po metru dužine cijevi, nakon vakumiranja sustava				
Dimenzije cijevi	Kapljevita faza		mm (in)	9,52 (3/8)
	Plinska faza		mm (in)	6,35 (1/4)

## Dodatna oprema



Žičano upravljanje - ekran osjetljiv na dodir

MWR-SH11N



Žičano upravljanje Advance

MWR-WG00\*N



Sučelje za centralizirane kontrole

MIM-R10N



Sučelje za vanjske kontakte

MIM-B14



Sučelje za žičano upravljanje

MIM-A00N

<sup>1</sup> Glasovno upravljanje dostupno je na engleskom (SAD, UK, Indija), kineskom, korejskom, francuskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku.  
<sup>2</sup> Filter s trostrukom zaštitom (Tri-Care Filter) podržuje: jeva antibakterijsku, antivirnsnu i antialergensku zaštitu