

WindFree™ Avant

A++/A++

SmartThings

Bixby

radis Google Assistant



- Opcija WindFree™ neutrališe direktnu promaju uz pomoć **23.000 mikro rupica**
- Funkcija **veštačke inteligencije (AI)** analizira i pamti korisnikov način korišćenja jedinice i automatski koristi način rada koji je najprikladniji trenutnoj situaciji uzimajući pritom u obzir unutrašnju i spoljnu temperaturu, željenu temperaturu i vreme rada.
- **Integrirani Wi-Fi**: daljinsko upravljanje moguće je zahvaljujući aplikaciji SmartThings, koja omogućuje kontrolu nad Samsung i ostalim kompatibilnim uređajima
- **Multisplit** kompatibilnost



WindFree™



UPRAVLJANJE GLASOM¹



TIHI RAD 16 dBA



TRI CARE FILTER²



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER BOOST KOMPRESOR



JEDNOSTAVNA UGRADNJA I ODRŽAVANJE



NASA PROTOKOL

Energetska efikasnost		Set		AR09TXEAAWKNEU AR09TXEAAWKXEU	AR12TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKXEU	AR18TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKXEU	AR24TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKXEU
Efekat hlađenja	Min/Max		kw	0,96/3,35	0,99/4	1,6/6,7	1,4/7,6
Efekat grejanja	Min/Max		kw	0,72/5	0,74/5,5	1,3/8,0	1,2/9,7
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom	kw	0,57	0,93	1,39	1,95
	Grejanje	Nom	kw	0,76	1,07	1,7	2,35
Sezonska efikasnost u skladu sa EN14825	Hlađenje	Oznaka ener. efikasnosti Pdesign _n	kw	A++			
		SEER		2,5	3,5	5	6,5
		God. potrošnja energije	kWh	79	7,3	6,8	6,4
	Grejanje	Oznaka ener. efikasnosti Pdesign _n	kw	A++			
		SCOP		2,2	2,4	3,8	4,1
		Godišnja potrošnja energije	kWh	670	4,6	730	1298

Tehnički podaci		Unutrašnja jedinica		AR09TXEAAWKNEU	AR12TXEAAWKNEU	AR18TXEAAWKNEU	AR24TXEAAWKNEU
EAN/UPC				8806090235030	8806090235092	8806090245688	8806090197635
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	889 x 299 x 215		1055 x 299 x 215	
Filter vazduha	Vrsta	Easy filter +		Promenjivi/perivi			
Filter vazduha	Vrsta	Tri-Care filter		Promenjivi/perivi			
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBA	38 / 16	40 / 16	41 / 25	45 / 27
	Grejanje	Visoki/Tihi način rada	dBA	38 / 16	40 / 16	41 / 25	45 / 27

Tehnički podaci		Spoljna jedinica		AR09TXEAAWKXEU	AR12TXEAAWKXEU	AR18TXEAAWKXEU	AR24TXEAAWKXEU
EAN/UPC				8806090235047	8806090235108	8806090245695	8806090197642
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	790 x 548 x 285		880*638*310	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje		dBA	45	46	57	54
	Grejanje		dBA	45	46	57	54
Radno područje	Hlađenje		°CDB	-10-46			
	Grejanje		°CWB	-15-24			
Radna materija	Tip/Punjenje/GWP	Punjenje:	kg/TCO _{2e}	R32 / 0,94 / 0,63		R32 / 1,3 / 0,88	
Dimenzija priključka	Dužina cevi	OU-IU Max / bez dopune	m	15/5		30/5	
	Visinska razlika	IU-OU Max	m	8		15	
*Za dužine cevi veće od 5 metara obavezno dodati 15 g plina po metru dužine cevi, nakon vakumiranja sistema							
Dimenzije cevi	Plinska faza		mm (in)	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	
	Kapljivita faza		mm (in)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)	

Dodatna oprema



Žičano upravljanje - ekran osetljiv na dodir

MWR-SH11N



Žičano upravljanje Advance

MWR-WG00*N



Interfejs za centralizovane kontrole

MIM-R10N



Interfejs za spoljne kontakte

MIM-B14



Interfejs za žičano upravljanje

MIM-A00N

1) Glasovno upravljanje dostupno je na engleskom (SAD, UK, Indija), kineskom, korejskom, francuskom, nemačkom, italijanskom i španskom jeziku.
2) Filter s trostrukom zaštitom (Tri-Care Filter) podrazumeva antibakterijsku, antivirusnu i antialergensku zaštitu