



- Funkcija **Auto Clean** automatski pokreće ventilator radi uklanjanja prašine i vlage u izmjenjivaču toplote.
- **Easy Filter Plus** nalazi se sa spoljašnje strane, na vrhu, tako da se lako uklanja i čisti.
- **Multisplit** kompatibilnost



TIHI RAD
19 dBA



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER
BOOST
KOMPRESOR



JEDNOSTAVNA
UGRADNJA I
ODRŽAVANJE



NASA
PROTOKOL

Energetska efikasnost		Set		AR09TXHZAWKNEU AR09TXHZAWKXEU	AR12TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKXEU	AR18TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKXEU	AR24TXHZAWKNEU AR24TXHZAWKXEU
Efekat hlađenja	Min/Max		kw	0,9/3,35	0,9/4,0	1,6/6,7	1,4/7,6
Efekat grejanja	Min/Max		kw	0,9/4,5	0,9/5,0	1,3/8,0	1,2/9,4
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom	kw	0,7	1,22	1,39	1,95
	Grejanje	Nom	kw	0,84	0,94	1,71	2,35
Sezonska efikasnost u skladu sa EN14825	Hlađenje	Oznaka ener. efikasnosti Pdesign _c	kw	2,5	3,5	5	6,5
		SEER		6,7	6,5	6,8	6,4
		God. potrošnja energije	kWh	131	188	257	355
	Grejanje	Oznaka ener. efikasnosti Pdesign _h	kw	2,1	2,2	3,8	4,1
		SCOP		4		3,8	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	735	770	1400	1511

Tehnički podaci		Unutrašnja jedinica		AR09TXHZAWKNEU AR09TXHZAWKXEU	AR12TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKXEU	AR18TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKXEU	AR24TXHZAWKNEU AR24TXHZAWKXEU
EAN/UPC				8806090235078	8806090235139	8806090245749	8806090245862
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	820 x 299 x 215		1,055 x 299 x 215	
Filter vazduha	Vrsta	Easy filter +		Promenjlivi/perivi			
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visoki/Tihi način rada	dBa	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26
	Grejanje	Visoki/Tihi način rada	dBa	37 / 19	38 / 19	41 / 25	45 / 26

Tehnički podaci		Spoljna jedinica		AR09TXHZAWKXEU	AR12TXHZAWKXEU	AR18TXHZAWKXEU	AR24TXHZAWKXEU
EAN/UPC				8806090235085	8806090235146	8806090245756	8806090245879
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	660 x 475 x 242		880 x 638 x 310	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje		dBa	46	47	57	60
	Grejanje		dBa	46	47	51	54
Radno područje	Hlađenje		°CDB	-10-46			
	Grejanje		°CWB	-15-24			
Radna materija	Tip/Punjenje/GWP	Punjenje:	kg/TCO _{2e}	R32 / 0,7 / 0,47		R32 / 1,3 / 0,88	R32 / 1,15 / 0,78
Dimenzija priključka	Dužina cevi	OU-IU Max / bez dopune	m	15/5			30/5
	Visinska razlika	IU-OU Max	m	8			15
*Za dužine cevi veće od 5 metara obavezno dodati 15 g plina po metru dužine cevi, nakon vakumiranja sistema							
Dimenzije cevi	Plinska faza		mm (in)	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Kapljevita faza		mm (in)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)

Dodatna oprema



Žičano upravljanje - ekran osetljiv na dodir

MWR-SH11N



Žičano upravljanje Advance

MWR-WG00*N



Interfejs za centralizovane kontrole

MIM-R10N



Interfejs za spoljne kontakte

MIM-B14



Interfejs za žičano upravljanje

MIM-A00N