

NORDIC WindFree™ Premium

A+++ / A+++

SmartThings

Bixby

radi s Google Assistant



• Opcija WindFree™ neutrališe direktni protok pomoću 23.000 mikrorupica

• Grejanje na do -30° C spoljne temperature

• Funkcija veštačke inteligencije (AI) analizira i pamti korisnikov način korišćenja jedinice i automatski koristi režim koji je najprikladniji trenutnoj situaciji uzimajući pri tome u obzir unutrašnju i spoljnu temperaturu, željenu temperaturu i vreme rada.

• Integrirani Wi-Fi: daljinsko upravljanje moguće je zahvaljujući aplikaciji SmartThings, koja omogućava kontrolu nad Samsung i ostalim kompatibilnim uređajima

Grejanje na do -30° C spoljne temperature



WindFree™



UPRAVLJANJE
GLASOM¹



TIHI RAD
17 dBA



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER
BOOST
KOMPRESOR



JEDNOSTAVNA
UGRADNJA I
ODRŽAVANJE



NASA
PROTOKOL



TRI CARE FILTER²

Energetska efikasnost		Set	AR09TXCACWKNEE AR09TXCACWKXEE	AR12TXCACWKNEE AR12TXCACWKXEE
Efekat hlađenja	Min/Max	kw	0,9/3,6	0,9/4,8
Efekat grejanja	Min/Max	kw	0,8/7,1	0,8/7,3
Priključna snaga	Hlađenje Grejanje	Nom Nom	kw kw	0,54 0,675
Sezonska efikasnost u skladu sa EN14825	Hlađenje Grejanje	Oznaka ener. efikasnosti Pdesign _c SEER God. potrošnja energije Oznaka ener. efikasnosti Pdesign _h SCOP Godišnja potrošnja energije	kw kWh	2,5 8,8 99 2,3 5,1 631
				A+++ 3,5 7,2 144 A+++ 2,4 5,1 659
Tehnički podaci		Unutrašnja jedinica	AR09TXCACWKNEE	AR12TXCACWKNEE
EAN/UPC			8806090559839	8806090559853
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	889 x 299 x 215
Filter vazduha	Vrsta	Easy filter + Tri-Care filter		Promjenjivi/perivi Promjenjivi/perivi
Nivo zvučnog pritiška	Hlađenje Grejanje	Visoki/Tiki način rada Visoki/Tiki način rada	dBA dBA	38 / 17 38 / 17 40 / 17 40 / 17
Tehnički podaci		Spojljna jedinica	AR09TXCACWKXEE	AR12TXCACWKXEE
EAN/UPC			8806090559846	8806090559860
Dimenzije		visina*širina*dubina	mm	790 x 548 x 285
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Grejanje	dBA dBA	45 45	46 46
Radno područje	Hlađenje Grejanje	°CDB °CWB	-15~46 -30~24	
Radna materija	Tip/Punjjenje/GWP	Punjjenje:	kg/TCO _{2e}	R32 / 0,965 / 0,65
Dimenzija priključka	Dužina cevi Visinska razlika	OU-IU Max / bez dopune IU-OU Max	m m	15/5 8
Dimenzije cevi	Plinska faza Kapljevita faza		mm (in) mm (in)	6,35 (1/4) 9,52 (3/8)

*Za dužine cevi veće od 5 metara obavezno dodati 15 g plina po metru dužine cevi, nakon vakumiranja sistema

Dodatačna oprema



Žičano upravljanje - ekran osetljiv na dodir



Žičano upravljanje Advance



Interfejs za centralizovane
kontrole



Interfejs za spoljne kontakte



Interfejs za žičano upravljanje

MWR-SH11N

MWR-WG00*N

MIM-R10N

MIM-B14

MIM-A00N