

NORDIC WindFree™ Premium

A+++ / A+++

SmartThings

Bixby

rodís Google Assistant



Ogrevanje pri do -30 °C zunanje temperature

- Možnost WindFree™ s 23.000 mikroluknjicami onemogoča neposredni prepih.
- **Ogrevanje pri do -30 °C** zunanje temperature
- Funkcija **umetne inteligence (AI)** analizira in si zapomni uporabnikov način uporabe enote ter samodejno uporabi način delovanja, ki je najprimernejši glede na trenutno situacijo (ob upoštevanju notranje in zunanje temperature, želene temperature in časa delovanja).
- **Integriran Wi-Fi:** daljinsko upravljanje omogoča aplikacija SmartThings, ki zagotavlja nadzor nad Samsungovimi in drugimi združljivimi napravami



WindFree™



UPRAVLJANJE Z GLASOM¹



TIHO DELOVANJE 17 dBA



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER BOOST KOMPRESOR



ENOSTAVNA VGRADNJA IN VZDRŽEVANJE



PROTOKOL NASA



TRI CARE FILTER²

Energetska učinkovitost		Komplet		AR09TXCACWKNEE AR09TXCACWKXEE	AR12TXCACWKNEE AR12TXCACWKXEE
Moč hlajenja	Min/Max		kw	0,9/3,6	0,9/4,8
Moč ogrevanja	Min/Max		kw	0,8/7,1	0,8/7,3
Prikjučna moč	Hlajenje	Nom	kw	0,54	0,885
	Ogrevanje	Nom	kw	0,675	0,94
Sezonska učinkovitost v skladu s standardom EN14825	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++	
		Pdesign _c	kw	2,5	3,5
		SEER		8,8	7,2
	Ogrevanje	Letna poraba energije	kWh	99	144
		Energijska oznaka		A+++	
		Pdesign _h	kw	2,3	2,4
	Letna poraba energije	kWh	631	659	

Tehnični podatki		Notranja enota		AR09TXCACWKNEE	AR12TXCACWKNEE
EAN/UPC				8806090559839	8806090559853
Dimenzije		širina*višina*globina	mm	889 x 299 x 215	
Zračni filter	Vrsta	Easy filter +		Zamenljiv/pralni	
Nivo zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoki/Tihi način delovanja	dBA	38 / 17	40 / 17
	Ogrevanje	Visoki/Tihi način delovanja	dBA	38 / 17	40 / 17

Tehnični podatki		Zunanja enota		AR09TXCACWKXEE	AR12TXCACWKXEE
EAN/UPC				8806090559846	8806090559860
Dimenzije		širina*višina*globina	mm	790 x 548 x 285	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje		dBA	45	46
	Ogrevanje		dBA	45	46
Delovno območje	Hlajenje		°CDB	-15~46	
	Ogrevanje		°CWB	-30~24	
Hladilno sredstvo	Tip/Polnjenje/GWP	Polnjenje:	kg/TCO _{2e}	R32 / 0,965 / 0,65	
Dimenzija priključka	Dolžina cevi	OU-IU Max/brez polnjenja	m	15/5	
	Višinska razlika	IU-OU Max	m	8	
*Pri dolžinah cevi, ki presegajo 5 metrov, obvezno dodati 15 g plina po metru dolžine cevi po vakuumiranju sistema					
Dimenzije cevi	Tekoča faza		mm (in)	9,52 (3/8)	
	Plinska faza		mm (in)	6,35 (1/4)	

Dodatna oprema



Žično upravljanje – zaslon na dotik

Žično upravljanje Advance

Vmesnik za centralizirane ukaze

Vmesnik za zunanji kontakt

Vmesnik za žično upravljanje

MWR-SH11N

MWR-WG00*N

MIM-R10N

MIM-B14

MIM-A00N

1) Glasovno upravljanje je na voljo v angleščini (ZDA, ZK, Indija), kitajščini, korejščini, francoščini, nemščini, italijanščini in španščini.
2) Filter s trojno zaščito (Tri-Care Filter) omogoča antibakterijsko, antiviralno in antialergijsko zaščito.