

WindFree™ Comfort

A++/A+

SmartThings

Bixby

radi s Google Assistant



- Način delovanja WindFree™ s 23.000 mikroluknjicami onemogoča neposredni prepih.
- Funkcija **umetne inteligence (AI)** analizira in si zapomni uporabnikov način uporabe enote ter samodejno uporabi način delovanja, ki je najprimernejši glede na trenutno situacijo (ob upoštevanju notranje in zunanje temperature, želene temperature in časa delovanja).
- **Integrirani Wi-Fi:** daljinsko upravljanje omogoča aplikacija SmartThings, ki zagotavlja nadzor nad Samsungovimi in drugimi združljivimi napravami
- Združljivost z linijo Multisplit.



WindFree™



UPRAVLJANJE Z GLASOM¹⁾



TIHO DELOVANJE 19 dBA



EASY FILTER+



DIGITAL INVERTER BOOST KOMPRESOR



ENOSTAVNA VGRADNJA IN VZDRŽEVANJE



PROTOKOL NASA

| Energetska učinkovitost | | Komplet | | AR09TXFCAWKXEU | AR12TXFCAWKXEU | AR18TXFCAWKXEU | AR24TXFCAWKXEU |
|---|-----------|-----------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Moč hlajenja | Min/Max | | kw | 0,9/3,35 | 0,9/4,0 | 1,6/6,7 | 1,4/7,6 |
| Moč ogrevanja | Min/Max | | kw | 0,9/4,5 | 0,9/5,0 | 1,3/8,0 | 1,2/9,4 |
| Prikjučna moč | Hlajenje | Nom | kw | 0,7 | 1,22 | 1,39 | 1,95 |
| | Ogrevanje | Nom | kw | 0,84 | 0,94 | 1,71 | 2,35 |
| Sezonska učinkovitost v skladu s standardom EN14825 | Hlajenje | Energijska oznaka | | A++ | | | |
| | | Pdesign _n | kw | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 |
| | | SEER | | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 6,4 |
| | Ogrevanje | Letna poraba energije | kWh | 131 | 188 | 257 | 355 |
| | | Energijska oznaka | | A+ | | A | |
| | | Pdesign _n | kw | 2,1 | 2,2 | 3,8 | 4,1 |
| | | SCOP | | 3,81 | 3,72 | 3,8 | 4 |
| | | Letna poraba energije | kWh | 735 | 770 | 1400 | 1511 |

| Tehnični podatki | | Notranja enota | | AR09TXFCAWKXEU | AR12TXFCAWKXEU | AR18TXFCAWKXEU | AR24TXFCAWKXEU |
|---------------------|-----------|-----------------------------|-----|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| EAN/UPC | | | | 8806090220623 | 8806090197611 | 8806090245701 | 8806090245824 |
| Dimenzije | | širina*višina*globina | mm | 820 x 299 x 215 | | 1,055 x 299 x 215 | |
| Zračni filter | Vrsta | Easy filter + | | Zamenljiv/pralni | | | |
| Nivo zvočnega tlaka | Hlajenje | Visoki/Tihi način delovanja | dBA | 37 / 19 | 38 / 19 | 41 / 25 | 45 / 26 |
| | Ogrevanje | Visoki/Tihi način delovanja | dBA | 37 / 19 | 38 / 19 | 41 / 25 | 45 / 26 |

| Tehnični podatki | | Zunanja enota | | AR09TXFCAWKXEU | AR12TXFCAWKXEU | AR18TXFCAWKXEU | AR24TXFCAWKXEU |
|--|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| EAN/UPC | | | | 8806090220630 | 8806090197628 | 8806090245718 | 8806090245831 |
| Dimenzije | | širina*višina*globina | mm | 660 x 475 x 242 | | 880 x 638 x 310 | |
| Raven zvočnega tlaka | Hlajenje | | dBA | 46 | 47 | 51 | 54 |
| | Ogrevanje | | dBA | 46 | 47 | 51 | 54 |
| Delovno območje | Hlajenje | | °CDB | -10~46 | | | |
| | Ogrevanje | | °CWB | -15~24 | | | |
| Hladilno sredstvo | Tip/Polnjenje/GWP | Polnjenje: | kg/TCO _e | R32 / 0,70 / 0,74 | | R32 / 1,3 / 0,88 | |
| Dimenzija priključka | Dolžina cevi | OU-IU Max/brez polnjenja | m | 15/5 | | 30/5 | |
| | Višinska razlika | IU-OU Max | m | 8 | | 15 | |
| *Pri dolžinah cevi, ki presegajo 5 metrov, obvezno dodati 15 g plina po metru dolžine cevi po vakuumiranju sistema | | | | | | | |
| Dimenzije cevi | Tekoča faza | | mm (in) | 9,52 (3/8) | | 12,7 (1/2) | |
| | Plinska faza | | mm (in) | 6,35 (1/4) | | 6,35 (1/4) | |

Dodatna oprema



MWR-SH11N



MWR-WG00*N



MIM-R10N



MIM-B14



MIM-A00N

Žično upravljanje – zaslon na dotik

Žično upravljanje Advance

Vmesnik za centralizirane ukaze

Vmesnik za zunanji kontakt

Vmesnik za žično upravljanje