

# WindFree™ Elite

A+++ / A+++

SmartThings

Bixby

radi s Google Assistant



- Možnost WindFree™ s 23.000 mikroluknjicami onemogoča neposredni prepih.
- Funkcija **umetne inteligence (AI)** analizira in si zapomni uporabnikov način uporabe enote ter samodejno uporabi način delovanja, ki je najprimernejši glede na trenutno situacijo (ob upoštevanju notranje in zunanje temperature, želene temperature in časa delovanja).
- **Integrirani Wi-Fi**: daljinsko upravljanje omogoča aplikacija SmartThings, ki zagotavlja nadzor nad Samsungovimi in drugimi **združljivimi napravami**
- Združljivost z linijo **Multisplit**.



WindFree™



UPRAVLJANJE Z GLASOM<sup>1</sup>



TIHO DELOVANJE 16 dBa



TRI-CARE FILTER<sup>2</sup>



EASY FILTER +



DIGITAL INVERTER BOOST KOMPRESOR



ENOSTAVNA VGRADNJA IN VZDRŽEVANJE



PROTOKOL NASA

Energetska učinkovitost		Komplet		AR09TXCAAWKNEU AR09TXCAAWKXEU	AR12TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKXEU
Moč hlajenja	Min/Max		kw	0,9/3,6	0,9/4,8
Moč ogrevanja	Min/Max		kw	0,8/7,1	0,8/7,3
Prikjučna moč	Hlajenje	Nom	kw	0,54	0,885
	Ogrevanje	Nom	kw	0,675	0,94
Sezonska učinkovitost v skladu s standardom EN14825	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++	
		Pdesign <sub>c</sub>	kw	2,5	3,5
		SEER		8,8	8,5
	Ogrevanje	Letna poraba energije	kWh	99	144
		Energijska oznaka		A+++	
		Pdesign <sub>h</sub>	kw	2,3	2,4
	SCOP		5,1		
	Letna poraba energije	kWh	631	659	

Tehnični podatki		Notranja enota		AR09TXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKNEU
EAN/UPC				8806090235016	8806090197598
Dimenzije		širina*višina*globina		mm	
				889 x 299 x 215	
Zračni filter	Vrsta	Easy filter +		Zamenljiv/pralni	
Zračni filter	Vrsta	Tri-Care filter		Zamenljiv/pralni	
Nivo zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoki/Tihi način delovanja	dBA	38 / 16	40 / 16
	Ogrevanje	Visoki/Tihi način delovanja	dBA	38 / 16	40 / 16

Tehnični podatki		Zunanja enota		AR09TXCAAWKXEU	AR12TXCAAWKXEU
EAN/UPC				8806090235023	8806090197604
Dimenzije		širina*višina*globina		mm	
				790*548*285	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje		dBA	45	46
	Ogrevanje		dBA	45	46
Delovno območje	Hlajenje		°CDB	-10~46	
	Ogrevanje		°CWB	-15~24	
Hladilno sredstvo	Tip/Polnjenje/GWP	Polnjenje:		kg/TCO <sub>2e</sub>	
				R32 / 0,965 / 0,65	
Dimenzija priključka	Dolžina cevi	OU-IU Max/brez polnjenja		m	
	Višinska razlika	IU-OU Max		m	
				15/5	
				8	
*Pri dolžinah cevi, ki presegajo 5 metrov, obvezno dodati 15 g plina po metru dolžine cevi po vakuumiranju sistema					
Dimenzije cevi	Tekoča faza		mm (in)	9,52 (3/8)	
	Plinska faza		mm (in)	6,35 (1/4)	

## Dodatna oprema



Žično upravljanje – zaslon na dotik

MWR-SH11N



Žično upravljanje Advance

MWR-WG00\*N



Vmesnik za centralizirane ukaze

MIM-R10N



Vmesnik za zunanji kontakt

MIM-B14



Vmesnik za žično upravljanje

MIM-A00N

1) Glasovno upravljanje je na voljo v angleščini (ZDA, Velika Britanija Indija), kitajščini, korejščini, francoščini, nemščini, italijanščini in španščini.  
2) Filter s trojno zaščito (Tri-Care Filter) predpostavlja zaščito proti bakterijam, virusom in alergenom.